


**VERBRAUCHSMATERIAL INTERNATIONALER
VERSANDSERVICE
INTERNATIONAL MAILORDER-SERVICE FOR CONSUMABLES**

FRÄSER – Miniauswahl ! Fragen Sie IHRE Wunschtype an

Geben Sie Spannzangendurchmesser, Vergleichsnummer oder Anwendung/Material an – und wir bieten entsprechend an.

Wild / Zünd UWK / UTH / UFK / 410 Fräskopf / ESKO etc.

Art. Nr.	Beschreibung	Bild					EU-EZ Preis in EURO
				d1 mm		l1 mm	
1F	<u>Spezialfräser</u>		2,15	3,0	1,0		23,--
2F	halbiert		2,15	3,0	1,5		23,--
3F			2,15	3,0	2,0		23,--
F1SX	<u>Kartonfräser-Einschneider</u>		2,2	3,0	1,0		30,20
F2SX	20 Grad, spiralgenutet		2,2	3,0	1,5		30,20
F3SX	Anwendung: Hartkarton/PVC		2,2	3,0	2,0		30,20
F4SX			2,2	3,0	2,5		30,20
F5SX			2,2	3,0	3,0		30,20
F6SX			2,2	3,0	3,5		30,20
F16	<u>Einzahnfräser</u>		2,0	3,0			28,10
F17	30 Grad Spiralwinkel		2,5	3,0			28,10
F18	Anwendung: weiche Materialien, gute Oberflächen, Kunststoffe		3,0	3,0			28,10
F19			4,0	3,0			28,10
F20	<u>Zweischneider</u>		2,0	3,0			24,50
F21	30 Grad Spiralw., rechts- drall, rechtsschneidend		2,5	3,0			19,90
F22	Anwendung: weiche Materialien, Nutenfräser		3,0	3,0			24,50
F30	<u>Dreischneider</u>		2,0	3,0	12		26,50
F31	30 Grad Spiralwinkel		2,5	3,0	12		26,50
F32	Anwendung: Nuten- u. Schlitzfräser		3,0	3,0	12		26,50
F40	<u>Vierschneider</u>		2,0	3,0			26,50
F41	30 Grad Spiralwinkel		2,5	3,0			26,50
F42	Anw.: harte Materialien, Konturenfräser		3,0	3,0			26,50

**VERBRAUCHSMATERIAL INTERNATIONALER
VERSANDSERVICE
INTERNATIONAL MAILORDER-SERVICE FOR CONSUMABLES**

FRÄSER – Miniauswahl ! Fragen Sie IHRE Wunschtype an

Geben Sie Spannzangendurchmesser, Vergleichsnummer oder Anwendung/Material an – und wir bieten entsprechend an.

Wild / Zünd UWK / UTH / UFK / 410 Fräskopf / ESKO etc.

Art. Nr.	Bezeichnung	Bild	Symbolzeichnung				EU-EZ Preis in EURO
			d1 mm			l1 mm	
F50	Zweischneider		2,5	3,0			20,50
F51	gerade genutet, Zentrumschneide Anw.: Nutenfräser, harte Materialien		3,0	3,0			20,50
F60	Spezialfräser- Einschneider		2,0	3,0			32,20
F61	20 Grad Spiralwinkel		2,5	3,0			32,20
F62	Anw.: dünne Bleche (Alu, Messing)		3,0	3,0			32,20
F70	Gravierstichel 90/60 Grad			3,0		90°	23,--
F71	Anwendung: Plexiglas			3,0		60°	23,--
F80	Gravierstichel 90/60 Grad			3,0		90°	23,--
F81	Anwendung: Messing			3,0		60°	23,--
F90	Gravierstichel		1,5	3,0	1,5		21,90
F91	zylindrisch		2,0	3,0	2,0		21,90
F92			2,5	3,0	2,5		21,90
F93			3,0	3,0	3,0		21,90
SZ2	Spannzangen			2,0			Anfragen bitte
				2,5			
SZ3				3,0			
				4,0			